

PRECONISATIONS PREALABLES : A LIRE ASOLUMENT AVANT DE COMMENCER LA POSE

Monparquetbambou.com met à votre disposition des conseils de pose à respecter afin d'assurer la bonne installation et la garantie du sol en bambou.



CONSEILS MONPARQUETBAMBOU.COM

LISEZ LA NOTICE DE POSE DANS SA TOTALITE AVANT DE DEMARRER VOTRE CHANTIER.
Cela pourra éviter certaines déconvenues.

CONDITIONS PREALABLES

- Le sol en bambou doit subir une acclimatation de minimum 48 heures dans son emballage, posé à plat, dans la pièce dans laquelle la pose est prévue. (température entre 18 et 21 °C, humidité de l'air 40-65%)
- Veiller à ce que le sol soit à une température minimum de 18 °C. Le rouleau doit être posé sur une surface plane, plate, sèche, propre et stable.
- Un taux d'humidité trop élevé du sol peut avoir une influence négative sur le sol en bambou. L'humidité maximale autorisée sur la surface sur laquelle sera installé le rouleau est la suivante : 1,8 % pour une chape en sable ciment, 0,3 % pour une chape anhydrite.

ATTENTION

- Le bambou est un produit naturel, les variations de couleurs sont donc possibles.
- Des patins de protection doivent être placés sous les meubles et les chaises afin de ne pas endommager le revêtement.
- La pose du rouleau ou du parquet en général doit être la dernière opération à effectuer sur un chantier pour éviter de l'endommager.

TEMPERATURE ET HUMIDITE AMBIANTES IDEALES

- Température ambiante : environ 18-21 °C
- Humidité de l'air : 40-65 %
- En hiver avec le chauffage, l'air ambiant est beaucoup plus sec. Pour maintenir une humidité constante, il est nécessaire d'utiliser des humidificateurs. Dans les périodes de plus grande humidité, en été et en automne, les pièces doivent être bien ventilées. Si les écarts d'humidité sont trop importants, le sol en bambou peut se fissurer, se dilater ou se tiler. Il est important de contrôler l'humidité ambiante avec un hygromètre.

CHAUFFAGE PAR LE SOL / SYSTÈME RAFRAICHISSANT : Ce matériau n'est pas approprié pour un sol chauffant / système rafraichissant.

1- LA POSE

- Coller le matériel en plein sur le sol.
Liste des colles recommandées en fin de document.
Attention : ne pas appliquer plus de 250-350 gr/m² !
- Le bambou et le bois sont des produits naturels et travaillent avec l'humidité. Si l'humidité est trop élevée, le matériau aura tendance à se dilater ; tandis qu'une humidité trop faible le fera rétrécir. Il est donc très important de conserver un joint de dilatation en périphérie au niveau des murs, des portes, des canalisations. La distance à conserver doit être comprise entre 5 et 10 mm.
- Couper le rouleau à la longueur souhaitée et le mettre en place en laissant 5 à 10 mm pour le joint de dilatation.
Pour couper entre les lames, vous pouvez utiliser un cutter.
Pour couper les lames, utilisez une scie sauteuse.
- Replier la moitié du rouleau, posez-le sur l'autre moitié du rouleau et appliquer la colle sur la partie maintenant visible du sol.
Appliquer la colle conformément aux instructions du fabricant.
Mettre la première moitié du rouleau en place et suivre la même procédure pour la seconde moitié du rouleau.
Bien presser le matériau au sol pour assurer une bonne adhésion.
Faire de même pour le reste de la surface à couvrir.
- Mesurer la largeur du dernier rouleau, le couper suivant la mesure désirée.

2- LA FINITION

- Le matériel doit être verni, huilé ou ciré.
- Enlever les résidus de colle et d'autres matériaux de la surface du rouleau. Nettoyer le rouleau avec une brosse ou un aspirateur.
- Appliquer la finition choisie en suivant les instructions du fournisseur.
Pour l'huile, le bambou ayant une structure dense en surface, il est nécessaire d'appliquer une fine couche d'huile et de laisser sécher avant d'appliquer la couche suivante.

CONSEILS MONPARQUETBAMBOU.COM

Ces conseils de pose sont des recommandations.

Ils n'engagent en rien la responsabilité de ses auteurs.

Il est vivement conseillé d'appeler le service client MONPARQUETBAMBOU.COM pour des projets spéciaux (hôtel, salle de sport, collectivité...) pour choisir le sol le plus adapté à l'usage prévu.

3 - NETTOYAGE ET ENTRETIEN

La longévité de votre sol dépend du nettoyage et de l'entretien.

- Le sable et la poussière ont le même effet en surface que le papier de verre. Par conséquent, il est recommandé d'utiliser une brosse douce ou un aspirateur pour l'entretien. Nous recommandons également de mettre un tapis à l'entrée.
- Le produit d'entretien/nettoyage doit être compatible avec la finition choisie. Il est recommandé d'utiliser un savon neutre ou une serpillère légèrement humide.

4 - COLLES ET CONSEILS

Pose collée uniquement : en fonction du sol, 2 types de colle peuvent être conseillés :

Sol absorbant (sable-ciment, anhydrite, bois gypse)

Type de colle : colle à dispersion/colle à moquette

Le sol doit être parfaitement plat, sinon un ragréage est nécessaire.

Attendre 10-20 min pour que la surface de la colle devienne mat/transparente. La colle est prête lorsqu'elle adhère à votre doigt.

Ne jamais utiliser plus de colle que la quantité conseillée !

Après installation, le marouflage est indispensable.

Sols non poreux (ciment, céramique, carrelage, sols vernis)

Type de colle : colle élastique au silane

Ce type de colle commence à opérer au bout de 2 heures. Pendant ce temps, il ne faut pas marcher sur le sol et ne pas essayer de bouger le rouleau.

Ne jamais utiliser plus de colle que la quantité conseillée. Après installation, le marouflage est indispensable mais pas avant les 2 heures de pose de la colle.

Colles approuvées	Spatule	Quantité (g/m ²)
Bostik Sadertac V3	B1	300-350
Forbo Eurocol 640	A2	225-275
Forbo Eurocol 540	A2	250-350
Mapei Mapecryl	A2/B1	250-350
Uzin MK82	B3	300-350
Wakol D3360	A2/B1	300-350

Colles approuvées	Spatule	Quantité (g/m ²)
Bona R850	B1	300-350
Mapei S955	A2/B1	300-350
Uzin MK100	B3	300-350

CONSEILS MONPARQUETBAMBOU.COM

Dans la plupart des cas, la pose peut-être effectuée par une personne ayant des notions de base en bricolage.

Avant l'achat de votre parquet il est conseillé d'appeler le service client MONPARQUETBAMBOU.COM afin de choisir les parquets /sols et le mode de pose adaptés à votre projet.

Après l'achat et avant la pose, il est indispensable de lire la notice de pose disponible sur le site MONPARQUETBAMBOU.